

Produktdatenblatt

pinta pintaband 3completePlus schwarz 84/15-30 Rolle=4m VE=20m

Technische Daten		Lieferumfang
Bestellkennung	84/15-30	
Fensterbautiefe	90 mm	
Bandbreite	84 mm	
Einsatzbereich, Fugenbreite	15 - 30 mm	
Rollenlänge	4,00 m	
Inhalt je Karton	20,00 m	
Farbe	schwarz	
EAN	4084153004002	
HAN	4084153004002	



Ausführliche Beschreibung

Das pinta pintaband 3completePlus ist ein Band für alle Funktionsbereiche in der Fenstermontage. Es ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie zur Wärmedämmung von Fenster- Anschlussfugen.

Das Prinzip „innen dichter als außen“ wird durch ein Imprägnierungsgefälle im Band mit unterschiedlichen Raumgewichten sichergestellt. Die Seitenfläche der Bandinnenseite ist zur besseren Unterscheidbarkeit gekennzeichnet und muss immer zur Rauminnenseite zeigen.

Eigenschaften*

- ✓ wärme- und schalldämmend (59 dB)
- ✓ Außen-/Wetterseite: wind-/ schlagregendicht ≥ 600 Pa, dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1
- ✓ Brandverhalten nach DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-761
- ✓ Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen geprüft gemäß DIN 18542 BG1
- ✓ gleichbleibende Qualitäten gewährleistet durch regelmäßige Fremd- und Eigenüberwachung; geprüft vom BBS Institut für Bauphysik Wolfenbüttel, ift Rosenheim, MPA Hannover

Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir
GANZ SICHER



**Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF**
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Produktvorteile*

- ✓ erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1 / BG R
- ✓ langsame Expansion des Dichtungsbands erleichtert die Verarbeitung
- ✓ Zeit- und Kostenersparnis – vollständige Abdichtung in nur einem Arbeitsgang mit nur einem Produkt
- ✓ Lagerzeit: 1 Jahr, trocken und originalverpackt bei < 20°C
- ✓ 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen**

* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

** Die Herstellerbedingungen stellen wir auf Wunsch zur Verfügung.