

## Produktdatenblatt

### pinta pintaband 3cP Sohlbankanschluß 35/04-09 Rolle=8m VE=64m

Technische Daten		Lieferumfang
Bestellkennung	35/04-09	
Bandbreite	35 mm	
Einsatzbereich, Fugenbreite	4 - 9 mm	
Rollenlänge	8 m	
Inhalt je Karton	64 m	
Farbe	schwarz	
EAN		
HAN	4035040908002	



#### Ausführliche Beschreibung

Das pintaband 3completePlus ist ein Band für alle Funktionsbereiche in der Fenstermontage. Es ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie zur Wärmedämmung von Fenster- Anschlussfugen.

Das Prinzip „innen dichter als außen“ wird durch ein Imprägnierungsgefälle im Band mit unterschiedlichen Raumgewichten sichergestellt. Die Seitenfläche der Bandinnenseite ist zur besseren Unterscheidbarkeit gekennzeichnet und muss immer zur Rauminnenseite zeigen.

#### Eigenschaften\*

- ✓ wärme- und schalldämmend (59 dB)
- ✓ Außen-/Wetterseite: wind-/ schlagregendicht  $\geq 600$  Pa
- ✓ dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1
- ✓ Brandverhalten nach DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-761
- ✓ Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen geprüft gemäß DIN 18542 BG1

# Produktdatenblatt

- ✓ gleichbleibende Qualitäten gewährleistet durch regelmäßige Fremd- und Eigenüberwachung; geprüft vom BBS Institut für Bauphysik Wolfenbüttel, ift Rosenheim, MPA Hannover

## Produktvorteile\*

- ✓ erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1 / BG R
- ✓ langsame Expansion des Dichtungsbands erleichtert die Verarbeitung
- ✓ Zeit- und Kostenersparnis – vollständige Abdichtung in nur einem Arbeitsgang mit nur einem Produkt
- ✓ Lagerzeit: 1 Jahr, trocken und originalverpackt bei < 20°C
- ✓ 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen\*\*

\* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

\*\* Die Herstellerbedingungen stellen wir auf Wunsch zur Verfügung.