

# Produktdatenblatt

## dormakaba Türschließer 99 FLR-K, EN 2-5 mit Freilauf & Rauchmelder

### Technische Daten

Oberfläche	silber	
EAN		
HAN	54310101	

### Lieferumfang



### Ausführliche Beschreibung

Der Freilauftürschließer TS 99 ermöglicht ein nahezu widerstandsloses Begehen von Brandschutztüren. Durch die Freilauffunktion ist die Tür frei beweglich, als ob kein Türschließer montiert wäre. Im Alarmfall ist ein sicheres Schließen der Tür gewährleistet. Die Freilauffunktion wird bereits ab einem Türöffnungswinkel von  $> 0^\circ$  realisiert und eignet sich somit auch besonders für Türen, deren Türöffnungswinkel auf bspw.  $90^\circ$  eingeschränkt ist. Der Türschließer TS 99 ist besonders für das barrierefreie Bauen nach DIN 18040 oder DIN SPEC 1104 geeignet.

- ✓ Freilauffunktion ab  $0^\circ$  Türöffnungswinkel
- ✓ Für Türflügelbreiten bis 950 mm
- ✓ Einstellbare Schließkraft EN 2-5
- ✓ Für 1- und 2-flügelige Türen
- ✓ Contur Design

Als komplette Lösung, d. h. Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion inklusiv Rauchmeldesystem findet der Türschließer TS 99 FLR oder Türschließer TS 99 FLR-K Verwendung. Bei beiden Türschließer Systemen ist die Tür durch die Freilauffunktion frei beweglich. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Tür vom Türschließer sichergeschlossen.