


Produktdatenblatt

ABUS Vorhangschloss Messing 85/30HB65

Technische Daten

Level	5	Höhe f	99 mm
Anzahl mittel. Schlüssel	2 Schlüssel	Lichte Bügelhöhe c	65,5 mm
Breite a	30 mm	Lichte Bügelweite b	16 mm
Bügeldurchmesser d	5 mm	Schließung	versch.schließend
Gewicht		Tiefe 3	12,5 mm



Ausführliche Beschreibung

Das Vorhangschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Hinter der Serie ABUS 85 verbirgt sich eine umfangreiche Hängeschloss-Serie in Größen von 20 bis 70 mm sowie verschiedene Varianten mit hohem Bügel. Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Unter anderem werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.

Technologie

- ✓ Schlosskörper aus massivem Messing
- ✓ Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- ✓ Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- ✓ Gehärtete Bügel, Edelstahlbügel (IB), Messingbügel (MB), hohe Bügel (HB)
- ✓ Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- ✓ Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- ✓ Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- ✓ Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- ✓ Nano Protect - Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie

Produktdatenblatt

Einsatz und Anwendung

- ✓ 85/20 – 85/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- ✓ 85/50 – 85/70: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- ✓ 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- ✓ Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

Varianten

- ✓ Größen: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 mm
- ✓ Rostfrei (IB): 30, 40, 50, 60 mm
- ✓ Hoher Bügel (HB): 20HB22, 30HB24, 30HB65, 40HB40, 40HB63, 50HB80, 50HB127, 50HB200 mm
- ✓ Messingbügel (MB): 30, 40, 50, 60 mm (nur als Sonderanfertigung erhältlich)