Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

ABUS Schutzbeschlag KKT512 F1 FS EK

Technische Daten

Level	6	Färbung	Aluminium Natur
Ausführung	Feuerschutzgarnitur	Zylinderüberstand	12 mm
	Nach DIN 18 273		

Ausführliche Beschreibung

Unprofessionell gesicherte Türen sind für Einbrecher sofort als leichtes Ziel erkennbar: der Zylinder steht weit über, oft lässt sich auch der Beschlag einfach abschrauben. Nicht nur Profis wird damit der Einbruch leichtgemacht. ABUS Schutzbeschläge schützen sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder. Sie sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert: die verschiedenen Stahlschichten bei VdS-anerkannten Schutzbeschlägen erreichen beispielsweise mühelos 2,5 Tonnen Zugbelastung. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Der Schutzbeschlag ABUS KKT512 FS ist speziell für Feuerschutztüren geeignet und hat ein kurzes Schild mit einer Länge von 170 mm. Der MPA überwachte Feuerschutzbeschlag hat einen Stahlkern im Drücker, so dass im Notfall die Bedienung gewährleistet ist.

Technologie

- ✓ VdS-anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1, MPA-überwacht
- ✓ Mit kurzem Deckschild
- ✓ Stahlkern im Drücker
- ✓ Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- ✓ Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- ✓ Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- ✓ Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- ✓ U-Drücker Form

Produktdatenblatt

Einsatz und Anwendung

- ✓ Für Feuerschutztüren
- ✓ Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- ✓ Knopf außen, Drücker innen
- ✓ geeignet für Türstärken von 37-47 mm