

Produktdatenblatt

ABUS Profilzylinder C73K 28/34N N&B

Technische Daten

Level		Färbung	vernickelt
Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 3. Schlüssel	Schließung	
Zylinderart		Zylinderlänge	28/34 mm

Ausführliche Beschreibung



Der ABUS-Doppelzylinder C73 ist der ABUS-Standardzylinder zur Einzelschließung mit einer eingebauten Not- und Gefahrenfunktion. Eine Not- und Gefahrenfunktion im Doppelzylinder C73 bedeutet, dass der Doppelzylinder C73 von beiden Seiten mit einem Schlüssel betätigt werden kann, auch wenn von einer Zylinderseite der Schlüssel steckt. Somit ist ein Aussperren bei steckendem Schlüssel nicht mehr möglich. Mit der Not- und Gefahrenfunktion kann die Tür ohne weitere Probleme mit einem weiteren Schlüssel von außen geöffnet werden. Zur

Not- und Gefahrenfunktion kommt der Picking- und Manipulations-Widerstand, der durch einen eingebauten Pilzkopf-Gegenstift ermöglicht wird. Damit sind Sie gegen gängige Einbruchsmethoden gesichert. Das eingebaute, paracentrische Schlüsselprofil des Doppelzylinder C73 beugt dem Einführen von größeren Werkzeugen vor. Der Doppelzylinder C73 ist ab der Zylinderlänge von 30/30 mm bis zu einer Länge von 70/70 mm in 5mm Abstufungen auf jeder Seite erhältlich. Sonderlängen bis 30/100 mm und 40/80 mm sind ebenfalls lieferbar. Der verschleißfeste Werkstoff, der zur Herstellung verwendet wurde, gewährt viele Schließvorgänge ohne eine Spur der Abnutzung.

Technologie

- ✓ Picking- und Manipulations-Widerstand
- ✓ Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- ✓ verschleißfeste Werkstoff
- ✓ Not- und Gefahrenfunktion