

Produktdatenblatt

ABUS Türzylinder Blindzyl. TI 60mm

Technische Daten

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	ohne Schlüssel	Färbung	silver steel
Aufteilungen	10/50, 25/35, 30/30	Zylinderart	Blindzylinder
Stulpschrauberbohrungen	3		



Ausführliche Beschreibung

ABUS Blindzylinder sind die Lösung für alle Türen die nicht abgeschlossen werden sollen. Das Titalium-Spezialaluminium sorgt für eine optisch attraktive Verdeckung der Zylinder-Öffnung bei reinen Durchgangstüren ohne Schließfunktion. Bei Feuerschutztüren, die nicht abgeschlossen werden dürfen, verhindert der Blindzylinder das Durchziehen des Brandrauches durch die Profilzylinder-Lochung. Da der Blindzylinder jederzeit durch einen normalen Zylinder ersetzt werden kann (und

umgekehrt), können vorhandene Türen und deren Einsteckschlösser weiter genutzt und den individuellen Funktionalitäten angepasst werden.

Technologie

- ✓ Zylinder kann bei 18 Gesamtlängen von 35-120mm in 82 Längenvariationen eingebaut werden
- ✓ Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen das Einbauen des Zylinders in diversen Längenvariationen (z.B. 60 mm Gesamtlänge = 10/50, 25/35, 30/30)
- ✓ Inkl. Stulpschraube M5x80

Einsatz und Anwendung

- ✓ Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
- ✓ * ab 60mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2