

Produktdatenblatt

SPAX Senkkopf, Kreuz Z 3, WIROX, TG 6,0x80 mm

| Technische Daten | | Lieferumfang |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Gewindedurchmesser d1 | 6mm | 200 Stück |
| Gesamtlänge Ls | 80 mm | |
| Kopfdurchmesser dk | 11,6 mm | |
| Vollgewindelänge Lgv | 46 mm | |
| Klingengröße T | 3 | |
| EAN | 4003530009952 | |
| HAN | 291010600805 | |



Ausführliche Beschreibung

- ✓ Ohne Vorbohren (holzabhängig)
- ✓ Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)
- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen
- ✓ Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich

Besondere Eigenschaften

MULTI-Kopf Bündiges Versenken. Fräst im Holz – bremst auf Metall

Wellenprofil Für schnelles und sicheres Verschrauben

4CUT Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment

WIROX WIROX Oberfläche mit hohem Korrosionsschutz, Chrom(VI)-frei und daher deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen. Es ist aber kein Ersatz für Edelstahl rostfrei.