

# Produktdatenblatt

## Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit Handwerkerkoffer

Technische Daten		Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung	1300 W	Zusatzhandgriff (2 602 025 193)
Leerlaufdrehzahl	0- 900/3000 m-1	Handwerkerkoffer (2 605 438 524)
Abgabeleistung	430 W	Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
Gewicht	2.6 kg	Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)
Bohr-Ø, Beton	13-22 mm	
Bohr-Ø, Holz	25-40 mm	
Bohr-Ø, Stahl	10-16 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16-24 mm	
Schlagzahl	900/3000 min-1	
Spindelhalsthroughmesser	43.0 mm	
Spannung	230 V	
EAN	3165140505642	
HAN	060119C700	

### Ausführliche Beschreibung



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT. Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen. Bosch-Hochleistungsmotor (1.300 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Röhren. Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: Hält Drehzahl auch unter Belastung konstant. Torque-Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben. Einhülziges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand. Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine. Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf. Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt. Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen. Spindelhalsthroughmesser 43 mm (Europa-Norm) – Im Bohrstand verwendbar. Zusatzhandgriff (2 602 025 193), Handwerkerkoffer (2 605 438 524), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)