

Produktdatenblatt

Bosch Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC

Technische Daten		Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung	1380 W	Flachfilter PES (2 607 432 034)
Behältervolumen	23/35 l	Fugendüse (2 607 000 165)
Behältervolumen Wasser	19.2 l	Entsorgungssack (2 607 432 043)
Staubklasse	M	Krümmer (2 608 000 573)
Staubklasse Hauptfilter	M	Bodendüsen-Set (1 609 390 478)
Gewicht	12.4 kg	3 x Saugrohr verchromt 0.35 m (2 608 000 575)
Spannung	230 V	Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec	
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar	
EAN	3165140705417	
HAN	06019C3100	

Ausführliche Beschreibung



Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC. Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung. L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz. Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC). Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz.

Statisch ableitende Ausrüstung (inkl. nicht markierendem Schlauch) verhindert statische Aufladung. Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion für zusätzlichen Bedienkomfort. Integrierte Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger. Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern. Volumenstromkontrolle mit akustischem Signal bei Unterschreitung des Mindestluftstroms für hohen Anwenderschutz. Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger und der Werkzeugmuffe. Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes. Fugendüse (2 607 000 165), Entsorgungssack (2 607 432 043), Krümmer (2 608 000 573), Bodendüsen-Set (1 609 390 478), Flachfilter PES (2 607 432 034), 3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575), Schlauch 5 m, Durchmesser: 35 mm antistatisch mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)