Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Bosch Geradschleifer GGS 28 C

Technische Daten		Lieferumfang
Leerlaufdrehzahl	30000 min-1	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)
Werkzeugaufnahme	Spannzangen	2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024)
	bis 8 mm Ø	
Nennaufnahmeleistung	600 W	
Abgabeleistung	350 W	
Spindelhals-Ø	43 mm	
Gewicht	1.4 kg	
Schlüsselfläche Spannmutter	19 mm²	
Schlüsselfläche Schleifspindel	19 mm²	
Schalter	2-Wege	
Spannung	230 V	
EAN	3165140584807	
HAN	0601220000	

Ausführliche Beschreibung

Geradschleifer GGS 28 C. Der Handliche für universelle Schleifarbeiten. Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten. Kraftvoller 600-Watt-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt. KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab. Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten. Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten. Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors. Doppelt abgedichtetes Kugellager für hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit. Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwuchtigem Zubehör. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Stationär einsetzbar durch Spannhals mit 43 mm Aufnahme. Spanneinheit (Spannmutter und Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474), 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024)