Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX

Technische Daten		Lieferumfang
Drehmoment, max. (hart/weich)	85/47 Nm	L-BOXX
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang	0 – 480 min1	ohne Akku und ohne Ladegerät
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang	0 – 2100 min1	Zusatzhandgriff
Bohrfutterspannbereich, min.	1,5 mm	
Bohrfutterspannbereich, max.	13 mm	
Bohrspindelgewinde	1/2"	
Akkuspannung	18V	
Akkukapazität	5,0 Ah	
Drehmomentstufen	25+1	
EAN	3165140866903	

Ausführliche Beschreibung

06019G0102



HAN

- ✓ Kickback Control erhöht die Anwendersicherheit in Vergleich zu Elektrowerkzeugen ohne diese Funktion. Das Elektrowerkzeug wird abgeschaltet, wenn es sich plötzlich um die Bohrachsen dreht
- ✓ Kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 173 mm) für perfekte Handhabung
- ✓ Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- ✓ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ✓ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ✓ Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- ✓ Montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät
- ✓ Praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter
- ✓ Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen