Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Ponal Statik 2K-Pur-Expansionskleber

Technische Daten		Lieferumfang
EAN	4015000408653	
HAN	PNA10	

Ausführliche Beschreibung

- ✓ Unkomplizierte Verarbeitung mit Standard-Kartuschenpistole
- ✓ Einfach und sicher in der Anwendung
- ✓ Verzögerte Startreaktion von 2 Min.
- ✓ Minimierter Schäumungsdruck
- ✓ Schnelle Durchhärtung
- ✓ Schneidbar nach 8 Min. / Belastbar nach 20 Min.
- ✓ Formstabil <2 %
- ✓ Sehr hohe Zugscherfestigkeit (15 N/cm2)
- ✓ Ideal für Treppenstufenmontage

Verwendungszweck

- ✓ Montage von Treppenstufen, Podesten, Fensterbänken und Türschwellen etc.

Verbrauch

- ✓ Schaumausbeute ca. 3 Liter
- ✓ Eine Kartusche pro Standardtreppenstufe [B80 x T27 cm]

Verarbeitung

- ✓ Untergrund muss tragfähig, fettfrei, trocken und sauber sein
- ✓ Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +30°C [optimal +15°C und +25°C]
- ✓ Spitze mit scharfem Messer abschneiden und Mischer aufschrauben
- ✓ Stufen zuvor mittels Zulagen ausrichten
- ✓ Stufe kann dann zum einfacheren Verschäumen abgenommen werden
- ✓ Anschließend gesamte Schaummenge aufteilen auf drei Stränge [außen-mitte-außen] und in Laufrichtung auf den Untergrund ausbringen
- ✓ Stufe wieder einlegen und mit mindestens 2 Gewichten à 15 kg belasten