

# Produktdatenblatt

## GORI 55 Rapid-Wetterschutzfarbe Base 20 0,71 l

Technische Daten		Lieferumfang
Dichte	1,0 – 1,3 g/ml	
Farbe		
Inhalt	0,71 l	
Glanzgrad	Seidenglanz	
EAN	5702160062601	
HAN	330444	



### Ausführliche Beschreibung

So vielfältig das Anforderungsprofil, so flexibel das Einsatzspektrum der Farbe: Mit GORI 55 Rapid-Wetterschutzfarbe lassen sich alle Hölzer, aber auch Aluminium, Stahl, Zink und Hart-PVC dauerhaft schützen.

Die deckende Dispersionslackfarbe auf Reinacrylat-Basis bildet bei entsprechender Vorbehandlung auf allen genannten Untergründen eine zuverlässig haftende Schutzschicht, die sich durch hohe Elastizität und Strapazierbarkeit sowie gute Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse auszeichnet.

Die Kombination aus sehr breitem Einsatzspektrum und äußerst kurzen Trocknungszeiten macht GORI 55 Rapid-Wetterschutzfarbe zur Allzwecklösung für das zügige und wirtschaftliche Bearbeiten großer Flächen.

- ✓ Deckende Dispersionslackfarbe für alle Hölzer und andere entsprechend vorbehandelte Untergründe, wie Aluminium, Hart-PVC, Stahl, Zink
- ✓ Extrem strapazierfähig und elastisch
- ✓ Schnelltrocknend, nach 4 Stunden überstreichbar
- ✓ Schadstoff- und emissionsarm, für sensible Bereiche, wie Kindergärten und Schulen
- ✓ In Schneeweiß erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar

# Produktdatenblatt

## Standard Ready-Mix-Farbtöne\*



Polarweiss



Ocker



Schwedenrot



Treibholz



Lichtgrau



Silbergrau



Moosgrün



Schokoladenbraun



Hellocker

\*Farbtöne können von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhängig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Trockenschichtdicke. Ein Probeanstrich ist empfehlenswert.