

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Primer Plus HG 22

Technische Daten

Aussehen	farblos	Anzahl Schichten (max)	1
Dichte Serie kg/l	1.04	Menge pro Schicht (min)	100 g/m ²
Eigenschaftsprofil	Anfeuernd	Menge pro Schicht (max)	120 g/m ²
Lieferform	flüssig	Gesamtauftragsmenge	100 g/m ²
NfA Serie %	35,5	Lagerfähigkeit Wochen	52
VOC EU %	2,71 %	Gebindegröße	5 l

PRIMER PLUS



HG 22



Ausführliche Beschreibung

Einkomponenten HYDRO Grundierung, anfeuernd, schnelltrocknend für Parkett- und Holzböden mit Neigung zur Seiten- und Blockverleimung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

- ✓ vermindert die Gefahr der Seitenverleimung
- ✓ gute Anfeuerung
- ✓ schnelltrocknend

Einsatzgebiete

Unter Hesse Parkettlacken, um der Gefahr der Seitenverleimung bei Holzpflaster, Hochkantlamellen, Hobeldielen und Parkettverlegung auf Fußbodenheizungen etc. vorzubeugen.