

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Hydro Top-Siegel HE (Glanzgrad wählbar)

Technische Daten

Aussehen	farblos	Anzahl Schichten (max)	3
Dichte Serie kg/l	1.037 - 1.044	Menge pro Schicht (min)	80 g/m ²
Eigenschaftsprofil		Menge pro Schicht (max)	120 g/m ²
Lieferform	flüssig	Gesamtauftragsmenge	360 g/m ²
NfA Serie %	35.6 - 36.9	Lagerfähigkeit Wochen	52
VOC EU %	2,45 %	Gebindegröße	5 l, 25 l

Ausführliche Beschreibung



Einkomponenten HYDRO Acrylat PU Schichtlack, wasserverdünnbar, farblos, universell einsetzbar, gut schleifbar, Lösemittelgehalt < 3 % und lichteht; PVC-fest, creme- und schweißbeständig. Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren für offen- bis geschlossenporige Aufbauten mit sehr guten chemischen und mechanischen Beständigkeiten. Das Produkt kann auf gebleichten Hölzern eingesetzt werden. Methylpyrrolidonfrei und frei von Phthalatweichmachern, deshalb auch zur Lackierung von Kinderspielzeug geeignet. Aufgrund des geringen Lösemittelanteils ist dieses Produkt auch für "Green Building" Projekte geeignet. Für die knarrfreie Beschichtung von Treppen und viele andere Anwendungen.

- ✓ Lösemittelgehalt < 3 %, daher auch für "Green Building" Objekte geeignet.
- ✓ Für die knarrfreie Beschichtung von Treppen und viele andere Anwendungen.
- ✓ Rutschhemmung R 10 nach DIN 51130

Einsatzgebiete

Im gesamten Innenausbau und zur Möbelbeschichtung, für Treppen und Handläufe auf verschiedensten Holzarten einsetzbar.