

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Una-Color DB 555-(Farbton)

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Auslaufzeit | 45s/DIN 53211 4mm | Menge pro Schicht (min) | 80 g/m ² |
| Aussehen | deckend | Menge pro Schicht (max) | 150 g/m ² |
| Lieferform | flüssig | Gesamtauftragsmenge | 300 g/m ² |
| VOC EU % | 61,22 % | Glanzstufe | seidenmatt |
| Anzahl Schichten (max) | 2 | Glanzgrad 60° (Gloss +/-5) | 25, 26 |
| Farbton | vor Ort wählbar | Gebindegrößen | 1 l, 5 l, 25 l |



Ausführliche Beschreibung

UNA-COLOR ist ein PUR Farblack mit einem extrem guten Lackverlauf. Mit seinen sehr guten Haftungseigenschaften auf fast allen Trägern, der unkomplizierten Verarbeitung und einer Topfzeit von 3 Tagen ist dieser Farblack für den universalen Einsatz bestens geeignet. Für eine optimierte Ringfestigkeit ist UNA-COLOR mit allen gängigen lichtechten Überzugslacken überlackierbar.

- ✓ universal einsetzbar
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ extrem guter Lackverlauf
- ✓ 3 Tage Topfzeit
- ✓ hervorragende Haftungseigenschaften

Einsatzgebiete

UNA-COLOR kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschließlich Küche und Bad sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt werden.