

# Produktdatenblatt

## Hesse Lignal Pur Metallic DB 4263X(Glanzgrad)-(Farbton)

### Technische Daten

|                    |                 |                         |                      |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Aussehen           | deckend         | Anzahl Schichten (max)  | 1                    |
| Dichte Serie kg/l  | 0,896 – 1,032   | Menge pro Schicht (min) | 80 g/m <sup>2</sup>  |
| Lieferform         | flüssig         | Menge pro Schicht (max) | 120 g/m <sup>2</sup> |
| VOC EU %           | 77 %            | Gesamtauftragsmenge     | 120 g/m <sup>2</sup> |
| Lagertemperatur    | 16 – 25 °C      | Trocknung               | 3 h / 20°C           |
| Glanzstufe/Farbton | vor Ort wählbar | Gebindegröße            | 1 l, 5 l, 25 l       |



### Ausführliche Beschreibung

Zweikomponenten PUR Acrylat-Farblack, pigmentiert, lichteht, deckend, schnelltrocknend und mit einer gleichmäßigen Effektausbildung. Für Effektlackierungen von offen- bis geschlossenporige Lackaufbauten. In vielen Farben lieferbar.

- ✓ gleichmäßige Effektausbildung
- ✓ lichteht
- ✓ schnelltrocknend

### Einsatzgebiete

Für den dekorativen Innenausbau, Hoteleinrichtungen und Möbeloberflächen auf geeigneten PUR Grundierungen.