

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Pigmentlasur TL 138-(Farbton)

Technische Daten

Aussehen	deckend	Lagertemperatur	120 g/m ²
Dichte Serie kg/l	0.917 – 1.37	Lagerfähigkeit Wochen	26
Lieferform	flüssig	Verarbeitungstemperatur	20 °C
NfA Serie %	12.2 – 54.2	Menge pro Schicht (min)	120 g/m ²
VOC EU %	78 %	Menge pro Schicht (max)	150 g/m ²
Anzahl Schichten (max)	2	Gesamtauftragsmenge	300 g/m ²
Farbton	vor Ort wählbar	Gebindegrößen	1 l, 5 l, 10 l, 25 l



Ausführliche Beschreibung

Schnelltrocknende, zweikomponentige, niedrigviskose Pigmentbeize für die lichtechte, deckende Lackierung insbesondere von offenporigen Hölzern wie Eiche oder Esche. Herausragendes Merkmal ist die sehr schöne Porenzeichnung. Der Farbton bildet sich auf dem Spiegel des Holzes aus, in den Vertiefungen der Pore scheint der Holzfarbton durch.

- ✓ elegante Porenzeichnung
- ✓ gut deckend
- ✓ einfache Verarbeitung

Einsatzgebiete

- ✓ Einsatz auf Wohnmöbeln und im Innenausbau.