Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

ASSA ABLOY Motorschloß D 30 E 92 St. 24

Technische Daten		Lieferumfang
Betriebsnennspannung	12-24 V	
Stromaufnahme 12 V DC	1300 mA	
Stromaufnahme 24 V DC	600 mA	
Wechselfunktion	Ja	
Panikfunktion	Ja	
Dornmaß	30 mm	
Breite Stulp	24 mm	
Entfernung	92 mm	
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C	
Schutzart	IP 40	
BxHxT	192x110x45 mm	
EAN	4042203169456	
HAN	509XSTRG-------	

Ausführliche Beschreibung

Das Sicherheitsschloss Motorausführung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer motorischen Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen der Schlossmodelle 309X und 409X kombiniert werden muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden.

Der Riegel wird durch einen Elektromotor eingezogen und durch einen Federmechanismus vorgespannt. Beim Schließen der Türe bewirkt die Steuerfalle das Ausschließen des vorgespannten Riegels und die Sperrung der Kreuzfalle, die somit als zusätzliche Verriegelung dient.

Das Schloss arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip und bleibt bei Stromausfall verriegelt und kann nur mittels Schlüssel oder Betätigung des Innendrückers geöffnet werden.

- ✓ Mechanische Selbstverriegelung
- ✓ Mit Kreuzfalle, daher für Türen DIN L / DIN R umstellbar

Produktdatenblatt

- ✓ Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle
- ✓ Einbruchhemmend durch massiven Riegel mit 20 mm Ausschluss
- ✓ Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
- ✓ Panikfunktion – Zulassung nach EN 179 – Zulassung nach EN 1125
- ✓ Für Feuerschutztüren geeignet
- ✓ Motorische Entriegelung, daher perfekt geeignet für die Kombination mit Türautomation
- ✓ Einsatz mit Wechselbeschlag
- ✓ Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- ✓ Überwachungsfunktionen