

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Una-Color DB 555-(Farbton wählbar)

Technische Daten

Aussehen	deckend	Menge pro Schicht (min)	80 g/m ²
Lieferform	flüssig	Menge pro Schicht (max)	150 g/m ²
VOC EU %	61,22 %	Gesamtauftragsmenge	300 g/m ²
Anzahl Schichten (max)	2	Glanzgrad 60° (Gloss+/-5)	25, 26
Trocknung	3 h / 20 °C	Glanzstufe	seidenmatt
Farbton	vor Ort wählbar	Gebindegrößen	1 l, 3 l, 5 l, 10l, 25 l



Ausführliche Beschreibung

UNA-COLOR ist ein PUR Farblack mit einem extrem guten Lackverlauf. Mit seinen sehr guten Haftungseigenschaften auf fast allen Trägern, der unkomplizierten Verarbeitung und einer Topfzeit von 3 Tagen ist dieser Farblack für den universalen Einsatz bestens geeignet. Für eine optimierte Ringfestigkeit ist UNA-COLOR mit allen gängigen lichtechten Überzugslacken überlackierbar.

- ✓ universal einsetzbar
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ extrem guter Lackverlauf
- ✓ 3 Tage Topfzeit
- ✓ hervorragende Haftungseigenschaften

Einsatzgebiete

UNA-COLOR kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschließlich Küche und Bad sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt werden.